



SKC 塑管熔接设备

品质 不容错过

弧形切割锯

—SKC-S315A—

/

—SKC-S630A—



商品详细介绍:

用途及特点:

- 1、适用于在车间制作 PP、PE、PVDF 等材料的异径三通管件时，在管材端面切割为与主管外径相符的弧形面；
- 2、切割效果好，无须二次加工，可直接焊接；
- 3、切割形状精确，操作简单；
- 4、产品符合 98/37/EC 及 73/23/EEC 标准。

主要参数:

设备型号	SKC—S315A	SKC—S630A
适用材料	PE、 PP 、PVDF	PE、 PP 、PVDF
最大切割管材外径	DN50- DN 315mm	DN355- DN 630mm
切割弧度范围	R80~400	R80~400
切割角度误差	$\leq 1^{\circ}$	$\leq 1^{\circ}$
锯切割速度	0-350 米/分钟	0-350 米/分钟
适用环境温度	-10~45℃	-10~45℃
工作电压	AC380V $\pm 10\%$,50Hz (特殊电压可定制)	AC380V $\pm 10\%$,50Hz (特殊电压可定制)
总功率	约 3Kw	约 3Kw
装箱尺寸	2250*2110*1150	2750*2610*1650
整机净重	约 700Kg	约 950Kg